

3 választható tömítéstípus

1 1/4", 2" és 3"-os méretben rendelhető önfelszívó szivattyúk. Széleskörű vegyi ellenállóképességgel rendelkező műanyagokból készülnek.

Az indulási felszívást követően ezeknek a szivattyúknak max. 5 m a szívómagasságuk, és még a leállítást követően is felszívott állapotban maradnak.

Ezek a versenyképes árú szivattyúk ideálisan megfelelnek vegyi anyag szállítási, szennyvíztisztítási és visszakeringtetési szűrési alkalmazások esetén.



- **Önfelszívás**
Ezek a szivattyúk a kezdeti felszívást követően max. 5 m-es szívómagasság biztosítására képesek. Még a leállítást követően is felszívott állapotban maradnak. Ideális alternatívái a hosszútengelyes zsompszivattyúknak és olyan körülmények esetén, ahol nem alakítható ki elárasztott szívócsöves megoldás.
- **Tömítési választék**
 1. Karbon-kerámia tömszelencék belső 316 rozsdamentes acél vasalással, kis terhelést jelentő vegyipari feladatokhoz.
 2. A Hastelloy C tömszelencék kiválóan alkalmazhatók az erősebben korrozív vegyi anyagokhoz.
 3. Nemfémes tömítések is rendelhetők a legproblémásabb alkalmazási területekre.
- **Teljesítmény**

1 1/4"	250l/min(15m3/h) & 12m
2"	600l/min(35m3/h) & 25m
3"	850l/min(50m3/h) & 15m
- **Anyagválaszték**
Műanyagok - Noryl, Ryton, poliészter és polipropilén.
A kiválasztáshoz kérjük forduljon a vegyi ellenállóképességet ismertető segédletünkhöz.
- **Nagy hatásfokú motorok**
Túlméretezett tömítésű csapágyakkal ellátva, és korrózióálló, magasfényű epoxi festékekkel bevonva.
- **Robusztus konstrukció**
Erős, sajtoló anyagok, rezgésálló csavaros kivitelű motorrögzítő kerettel. Nagy megbízhatóságú, folyamatos üzemeltetési célokra alkalmasak.

Megj.: Az 1 1/4" és 2"-os méretek belső, kivehető szűrőkosárral vannak ellátva.

Euro-009A



DONAUCHEM

Vegyianyag Kereskedelmi Kft

1225 Budapest Vegyszer u. 3

Tel: (+36 1) 207 8000

Fax: (+36 1) 207 2767

E-mail: iroda@donauchem.hu

WEB: www.donauchem.hu

