

## Még nagyobb szállítási teljesítményű új 3"-os méret.

Vegyszer üzemű szűrőkamrák 1"-tól 3"-ig terjedő méretben.

Széleskörű vegyi ellenállóképességgel rendelkező műanyagból készülnek. Maximális szállítási kapacitásuk 65m<sup>3</sup>/h.

Az összes szűrőkamránk műanyagból készült, így ideális választás vegyi folyamatokhoz, ivóvíz- és szennyvízkezeléshez és egyéb vizes alkalmazásokhoz.



- **Szűrőbetétek**  
A szűrőkamrák kialakítása 1 x 10"-tól 26 oszlop x 40"-os betétek fogadását teszi lehetővé. Fonott kötésű, mélytekerceslé-sű vagy lamellás betétek rendelhetők. Lásd még: Euro-004A. Megj.: Bizonyos házakba csak szűrőzsákok és hüvelyek valók.
- **Duplán nyitott végű (DOE) vagy szimplán nyitott végű (SOE) kivitel**  
A DOE a szabványos, de a SOE szimplán nyitott végű kivitel a 222 "0" gyűrű típushoz csak bizonyos modellek esetében választható.
- **Fedélzár**  
A többszlopos kamrák megerősített fedéllemeze csuklós csavaros "T" foggantyúkkal, 316 rozsdamentes acél csavarokkal és külső vasalással vannak ellátva. A bypass megelőzése céljából éltámaszos leszorító rúgókkal szerelt merev betétvezető bordák vannak kialakítva.
- **Teljesítmény**  
Nagy szállítási teljesítmény kis nyomásesés mellett. Maximum kb. 1000l/perc (65m<sup>3</sup>/h). Az alkalmazási területtől és a vegyi folyamattól függően, megfelelő anyagválasztás esetén max. 90°C-os hőmérséklet is elérhető. A külső csavaros kivitelek 140psi (9.5 Bar) maximális nyomásig állnak rendelkezésre.
- **Anyagválaszték**  
Műanyagok: PVC/CPVC, polipropilén és PVDF. A kiválasztáshoz kérjük forduljon a vegyi ellenállóképességet ismertető segédletünkhöz.
- **Robusztus konstrukció**  
Erős és nagy falvastagságú kamrák, melyek a szivárgás megelőzéséhez egy darab köpeny/alap szerelvényvel vannak ellátva. A 2" és 3"-os méretek szilárd, gépítmegmunkálású alappal, továbbá a 3"-os méret lecsavarozott köpeny/alap szerelvényvel van ellátva, amely úgy van megtervezve, hogy teljesen szivárgásmentes üzemeltetést biztosítson.

Euro-011A



### DONAUCHEM

Vegyianyag Kereskedelmi Kft

1225 Budapest Vegyszer u. 3

Tel: (+36 1) 207 8000

Fax: (+36 1) 207 2767

E-mail: iroda@donauchem.hu

WEB: www.donauchem.hu



Nemfém anyagú szűrőkamrák

Műanyag, korrózióálló kivitel